

ИНН: 1650349873
ОГРН: 1171690056230
ПАО АКБ «Авангард»
р/с 40702810250100001514

ООО «Вектор-Форвард»
423822, г. Набережные Челны, пр. Московский,
д.65 офис 75

8 (8552) 785-795
+7 (937) 590-50-10
info@kamzbu.ru
www.kamzbu.ru

Приводы к клапанам

Ручной привод СМ



Ручные приводы СМ предназначены для открывания и закрывания затворов серии VFF, VFS, VSS, DVA. Приводы СМ оснащены шлицевой втулкой согласно стандарту DIN 5482. Компактная и прочная конструкция. Взаимозаменяемость с другими приводами WAM. Непревзойденное соотношение качества и цены, благодаря серийному производству

Пневматический привод СР101



СР101 Привод пневматический для затворов ДУ 150-300.

Пневматические приводы СР предназначены для открывания и закрывания различных затворов. В том числе дисковых затворов VFS, шаровых затворов VSS, перекидных клапанов DVA. Пневматические приводы СР оснащены шлицевой втулкой согласно стандарту DIN 5482. Рабочее давление от 2 до 8 бар. Компактная и прочная конструкция. Взаимозаменяемость с другими приводами WAM. Большое количество опций и аксессуаров. Непревзойденное соотношение качества и цены, благодаря серийному производству

Пневматический привод СР063



СР063 Привод пневматический для затвора ДУ 100.

Пневматические приводы СР предназначены для открывания и закрывания различных затворов. В том числе дисковых затворов VFS, шаровых затворов VSS, перекидных клапанов

DVA. Пневматические приводы СР оснащены шлицевой втулкой согласно стандарту DIN 5482. Рабочее давление от 2 до 8 бар. Компактная и прочная конструкция. Взаимозаменяемость с другими приводами WAM. Большое количество опций и аксессуаров.

Непревзойденное соотношение качества и цены, благодаря серийному производству

ИНН: 1650349873
ОГРН: 1171690056230
ПАО АКБ «Авангард»
р/с 40702810250100001514



ООО «Вектор-Форвард»
423822, г. Набережные Челны, пр. Московский,
д.65 офис 75

8 (8552) 785-795
+7 (937) 590-50-10
info@kamzbu.ru
www.kamzbu.ru

Пневматический привод CP126



CP126 Привод пневматический для затворов ДУ 350-400. Пневматические приводы CP предназначены для открывания и закрывания различных затворов. В том числе дисковых затворов VFS, шаровых затворов VSS, перекидных клапанов DVA. Пневматические приводы CP оснащены шлицевой втулкой согласно стандарту DIN 5482. Рабочее давление от 2 до 8 бар. Компактная и прочная конструкция. Взаимозаменяемость с другими приводами WAM. Большое количество опций и аксессуаров. Непревзойденное соотношение качества и цены,

благодаря серийному производству